ЕС СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
На превозно средство

Долуподписаният, г-н YUFENG DENG / Юридическо лице
С настоящото удостоверява, че следното завършено превозно средство:
0,1. Марка (търговско наименование на производителя) : VTA
0,2. Тип: VFE6602301
0.2.1. Вариант: 00
0.2.2. Версия : 00
0.2.3. Търговско име (ако е налично): **VM6**
0,3. Категория, подкатегория и подподкатегория на превозно средство: L6e-A
0.4 Име на фирмата и адрес на производителя: VOLTA MOTOR SAN. VE TIC. A.S. SELAMLAR KOYO, SELAMLAR VEMKII GUMUSOVA OSB. 1. SK NO:10 P.K. 81850 GUMUSOVA/DUZCE/ТУРЦИЯ
0.4.2. Име и адрес на упълномощения производител представител (ако има такъв): VOLTA MOTOR ITALY SRL МИЛАНО (MI) VIA SPARTACO 2 CAP 20135
0.5.1. Местоположение на задължителната табела(и) на производителя: R, x830, y220, z190
0.5.2. Метод на закрепване на производителя задължителна табела(и): Стикер
0,6. Местоположение на идентификационния номер на превозното средство: R, x350, y4, z370(r/o)
1. Идентификационен номер на превозното средство: **********
Съответства във всички отношения на типа, описан в типово одобрение на ЕС e9*168/2013*16247*00 (номер на типово одобрение, включително номер на разширение), издадено на 19.06.2024 г. (дата на издаване) и може да бъде постоянно регистрирано в държави-членки, които имат дясно/ляво движение и използване на метрични/имперски единици за скоростомера.

Общи конструктивни характеристики
1.3. Брой оси: 2 и колела: 4
1.3.1. Оси със сдвоени колела: N.A.
1.3.2. Задвижващи оси: R
6.2.4. Усъвършенствана спирачна система: ABS / CBS / ABS и CBS / Няма: Няма
Основни размери
2.2.1. Дължина: 1900 мм
2.2.2. Широчина: 693 мм
2.2.3. Височина: 1345 мм
2.2.4. Междуосие: 1049 мм
2.2.4.1. Колесна база: N.A.
2.2.5. Ширина на коловоза: N.A.
2.2.5.1. Ширина на следата отпред: 570 мм
2.2.5.2. Ширина на следата отзад: 576 мм
2.2.5.3. Ширина на колелата: N.A.
2.2.10.6. Пътен просвет между осите: N.A.
2.2.15. Съотношение между междуосие и просвет: N.A.
2.2.17. Височина на седалката: N.A.
Маси
2.1.1. Маса в готовност: 86 кг
2.1.2. Реална маса: 191 кг
2.1.3. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние: 206 кг
2.1.3.1. Технически допустима максимална маса на предна ос: 62 кг
2.1.3.2. Технически допустима максимална маса на задна ос: 144 кг

2.1.3.3. Технически допустима максимална маса на оста на коша: N.A.
2.1.7. Технически допустима максимална теглена маса: N.A.
2.1.7.1. Технически допустима максимална маса в натоварено състояние на композицията: N.A.
2.1.7.2. Технически допустима максимална маса в точката на прикачване: N.A.
3.1.1.1. Производител: N.A.
3.1.1.2. Код на двигателя: N.A.
3.2.1.2. Принцип на работа на двигателя с вътрешно горене: N.A.
3.2.1.4.1. Брой цилиндри: N.A.
3.1.1.4.2. Разположение на цилиндрите: N.A.
3.2.1.5. Обем на двигателя: N.A.
1.9. Максимална нетна мощност: N.A.
1.10 Съотношение максимална полезна мощност / маса на превозното средство в готовност за движение: N.A.
3.2.3.1. Тип гориво: N.A.
3.2.3.2. Комбинация от гориво на превозното средство: N.A.
3.2.3.2.1. Максимално допустимо количество биогориво в гориво: N.A.
3.1.2.1. Производител: Wuxi City Xiyou Motor Co., Ltd.
3.1.2.2. Код на електромотора (както е отбелязан на двигателя или друго средство за идентификация): **********
3.3.3.4. 30 минути мощност: 1,0 kW при 2200 min-1

3.1.3.1. Производител: N.A.
3.1.3.2. Код на приложението: N.A.
3.3.1. Конфигурация на електрическо превозно средство: чисто електрически
3.3.5.2. Категория хибридно електрическо превозно средство: N.A.
3.9.2. Максимален помощен фактор: N.A.
Максимална скорост
1.8. Максимална скорост: 25 км/ч
3.9.3. Максимална скорост на превозното средство, за която електрическият мотор помага: N.A.
Задвижване и управление
3.5.3.9. Трансмисия (тип): A
3.5.4. Предавателни числа: 10.37
3.5.4.1. Крайно предавателно отношение: 10.37
3.5.4.2. Общо предавателно отношение на най-висока предавка: N.A.
Монтаж на гуми
6.18.1.1 Обозначаване на размера на гумата:
Ос 1: 3,00-10, 42J или 50M Ос 2: 3,00-10, 42J или 50M
Индекс на минимална товароносимост:
Ос 1: 16 Ос 2: 17
Символ за минимална скоростна категория:
Ос 1: B Ос 2: B
Препоръчително налягане:
Ос 1: 250 kPa Ос 2: 250 kPa
Размер на джантата:
Ос 1: 2,50×10 Ос 2: 2,50×10
Колело: N.A.
Каросерия
6.20.2.1. Конфигурация на вратите и брой врати: N.A.
6.16.1. Брой места за сядане: 1

6.16.1.1. Разположение и подредба: r1, C1
Съединителни устройства
7.2.8. Номер на типовото одобрение на теглително-прикачното устройство: N.A.

Екологично представяне
4.0.1. Екологична категория: Евро 5
4.0.6. Ниво на звука, измерено при:
4.0.6.1. Стационарен: при обороти на двигателя: N.A.
4.0.6.2. Движение от: N.A.
4.0.6.3. Гранична стойност за L (градско): N.A.
3.2.15. Емисиите на отработени газове, измерени съгласно N.A.
3.2.15.1. Изпитване тип I: емисии от изпускателната тръба след стартиране на студен двигател, включително коефициента на влошаване, ако е приложимо:
CO : ... N.A.
THC: ... N.A.
NMHC: ... N.A.
NOx: ... N.A.
THC+NOx: N.A.
PM: ... N.A.
3.2.15.2. Изпитване тип II: емисии от изпускателната тръба при (увеличен) празен ход и свободно ускорение: N.A.
3.2.15.3. Коригиран за дим коефициент на абсорбция: N.A.
Енергийна ефективност
4.0.2. Разход на гориво: N.A.
4.0.3. CO2 емисии: N.A.
4.0.4. Консумация на енергия: 45 Wh/км
4.0.5. Електрически пробег: 50 км
Преобразуване на характеристиките на превозното средство:
8.1. Превозно средство, подходящо за преобразуване между подкатегории (L3e/L4e)-A2 и (L3e/L4e)-A3 и обратно: Не
Допълнителна информация:
9.1. Забележки: N.A.
9.2. Изключения: N.A

Дата: 25.04.2024г.

Превод:
Медиа Трейд
18.07.2024г.

"МЕДИА ТРЕЙД" СОФИЯ ЕООД

COMPLETE VEHICLE
EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

3.1.2.1.	Manufacturer:	Wuxi City Xiyou Motor Co., Ltd.
3.1.2.2.	Electric motor code (as marked on the engine or other means of identification):	VLT1000WV06P0078
3.3.3.4.	15/30 minutes power:	1.0 kW at 2200 min^{-1}
3.1.3.1.	Manufacturer:	N.A.
3.1.3.2.	Application code:	N.A.
3.3.1.	Electric vehicle configuration:	Pure electric
3.3.5.2.	Category of hybrid electric vehicle:	N.A.
3.9.2.	Maximum assistance factor:	N.A.

Maximum speed

1.8.	Maximum speed of vehicle:	25 km/h
3.9.3.	Maximum vehicle speed for which the electric motor gives assistance:	N.A.

Drive-train and control

3.5.3.9.	Transmission (type):	M
3.5.4.	Gear ratios:	10.370
3.5.4.1.	Final drive ratio:	10.370
3.5.4.2.	Overall gear ratio in highest gear:	N.A.

Installation of tyres

6.18.1.1	Tyre size designation:		
	Axle 1: 3.00-10 42J or 50M	Axle 2: 3.00-10 42J or 50M	
	Minimum load capacity index:		
	Axle 1: 16	Axle 2: 17	
	Minimum speed category symbol:		
	Axle 1: B	Axle 2: B	
	Recommended pressure:		
	Axle 1: 250 kPa	Axle 2: 250 kPa	
	Rim size:		
	Axle 1: 2.50x10	Axle 2: 2.50x10	
	Sidecarwheel:		N.A.

Bodywork

6.20.2.1.	Door configuration and number of doors:	N.A.
6.16.1.	Number of seating positions:	1
6.16.1.1.	Location and arrangement:	r1: 1C

Coupling devices

7.2.8.	Type-approval number of coupling-device:	N.A.

Environmental performance

4.0.1.	Environmental step:		Euro 5
4.0.6.	Sound level measured according to:		
4.0.6.1.	Stationary:	at engine speed:	N.A.
4.0.6.2.	Drive-by:		N.A.
4.0.6.3.	Limit value for L_{urban}:		N.A.
3.2.15.	Exhaust emissions measured according to		N.A.
3.2.15.1.	Type I test: tailpipe emissions after cold start, including the deterioration factor, if applicable:		
	CO : ...		N.A.
	THC : ...		N.A.
	NMHC : ...		N.A.
	NOx : ...		N.A.
	THC+NOx :		N.A.
	PM : ...		N.A.
3.2.15.2.	Type II test: tailpipe emissions at (increased) idle and free acceleration:		N.A.
3.2.15.3.	Smoke corrected absorption coefficient:		N.A.

Energy efficiency

4.0.2.	Fuel consumption:	N.A.
4.0.3.	CO_2 emissions:	N.A.
4.0.4.	Energy consumption:	45 Wh/km
4.0.5.	Electric range:	50 km

Conversion of the performance of the vehicle:

8.1.	Vehicle appropriate for converting its performance level between subcategories (L3e/L4e)-A2 and (L3e/L4e)-A3 and vice versa	Yes/No

Additional information:

9.1.	Remarks:	N.A.
9.2.	Exemptions:	N.A.

COMPLETE VEHICLE
EU CERTIFICATE OF CONFORMITY

The undersigned, Mr. Fatih Bayraktar / General Manager
Hereby certifies that the following complete vehicle:

0.1.	Make (trade name of the manufacturer)	:	VTA
0.2.	Type	:	VFE6602301
0.2.1.	Variant	:	00
0.2.2.	Version	:	00
0.2.3.	Commercial name (if available)	:	VM6
0.3.	Category, subcategory and sub-subcategory of vehicle	:	L6e-A
0.4	Company name and address of manufacturer	:	VOLTA MOTOR SAN. VE TIC. A.S. SELAMLAR KOYU, SELAMLAR MEVKII, GUMUSOVA OSB. 1. SK NO:10 P.K. 81850 GUMUSOVA/DUZCE/TURKEY
0.4.2.	Name and address of manufacturer's authorized representative (if any)	:	VOLTA MOTOR ITALY SRL MILAN(MI) VIA SPARTACO 2 CAP 20135
0.5.1.	Location of the manufacturer's statutory plate(s)	:	R, x830, y220, z190
0.5.2.	Method of attachment of the manufacturer's statutory plate(s):	:	Sticker
0.6.	Location of the vehicle identification number	:	R, x350, y4, z370(r/o)
1.	Vehicle identification number	:	NPPFVGG60R2040831

conforms in all respects to the type described in EU type-approval e9*168/2013*16247*00 (type-approval number including extension number) issued on 19.06.2024 (date of issue) and can be permanently registered in Member States having right/left-hand traffic and using metric/imperial units for the speedometer.

VOLTA MOTOR SAN. VE TİC. A.Ş.
Düzce-Turkey
Selamlar Köyü Selamlar Mevkii Gümüşova
OSB1. Sokak Volta Motor San. Tic. A.Ş.
Blok No:10 Gümüşova/DÜZCE
Gümüşova Nüf. Müdürlüğü 925 047 4243

25.04.2024
(Date)

(signature)

General construction characteristics

1.3.	Number of axles: 2 and wheels:	4
1.3.1.	Axles with twinned wheels:	N.A.
1.3.2.	Powered axles:	R
6.2.4.	Advanced braking system: ~~ABS / CBS / ABS and CBS~~ / None:	None

Main dimensions

2.2.1.	Length:	1900 mm
2.2.2.	Width:	693 mm
2.2.3.	Height:	1345 mm
2.2.4.	Wheelbase:	1049 mm
2.2.4.1.	Wheelbase sidecar:	N.A.
2.2.5.	Track width:	N.A.
2.2.5.1.	Track width front:	570 mm
2.2.5.2.	Track width rear:	576 mm
2.2.5.3.	Track width sidecar:	N.A.
2.2.10.6.	Ground clearance between the axles:	N.A.
2.2.15.	Wheelbase to ground clearance ratio:	N.A.
2.2.17.	Seat height:	N.A.

Masses

2.1.1.	Mass in running order:	86 kg
2.1.2.	Actual mass:	191 kg
2.1.3.	Technically permissible maximum laden mass:	206 kg
2.1.3.1.	Technically permissible maximum mass on front axle:	62 kg
2.1.3.2.	Technically permissible maximum mass on rear axle:	144 kg
2.1.3.3.	Technically permissible maximum mass on sidecar axle:	N.A.
2.1.7.	Technically permissible maximum towable mass:	N.A.
2.1.7.1.	Technically permissible maximum laden mass of the combination:	N.A.
2.1.7.2.	Technically permissible maximum mass at the coupling point:	N.A.

Powertrain

3.1.1.1.	Manufacturer:	N.A.
3.1.1.2.	Engine code:	N.A.
3.2.1.2.	Working principle of the combustion engine:	N.A.
3.2.1.4.1.	Number of cylinders:	N.A.
3.1.1.4.2.	Arrangement of cylinders:	N.A.
3.2.1.5.	Engine capacity:	N.A.
1.9.	Maximum net power:	N.A.
1.10	Ratio maximum net power / Mass of the vehicle in running order:	N.A.
3.2.3.1.	Fuel type:	N.A.
3.2.3.2.	Vehicle fuel combination:	N.A.
3.2.3.2.1.	Maximum amount of bio-fuel acceptable in fuel:	N.A.